

# EB-Z9900W



## DATOVÝ LIST



Flexibilní projektor EB-Z9900W je působivým a všestranným projektorem pro pevnou instalaci. Tento bílý model těží z jasu 9 200 lumenů a rozlišení WXGA. Model EB-Z9900W je schopen zobrazit obrázky s pevným poměrem stran pro použití jako digitální poutač, má flexibilní úhel instalace, možnost posunu objektivu pro umístění mimo střed, dostatek možností kalibrace a volitelné možnosti připojení Wi-Fi a HDBaseT.

### Čistý obraz a technologie 3LCD

Model EB-Z9900W se světelností 9 200 lumenů je projektor s vysokým jasnem a s rozlišením WXGA. Projektor těží z výhod technologie Epson 3LCD, která zajišťuje vysokou kvalitu obrazu díky stejně vysokému výstupu bílého i barevného světla, který zaručuje zářivé barvy, jasný obraz i za bílého dne a třikrát jasnější barvy ve srovnání s konkurenčními projektory<sup>1</sup>.

### Ideální pro velké prostory

Muzea, posluchárny a podniková prostředí mohou těžit z velkého promítaného obrazu projektoru EB-Z9900W, který zanechá hluboký dojem.

### Projekce na výšku

Model EB-Z9900W je schopen zobrazit obraz na výšku a je ideální pro použití jako digitální reklamní poutač. Vítejte v novém náhledu na svět; režim zobrazení na výšku je užitečný i v případech, kdy prostor nebo událost, například módní přehlídka, není vhodná k projekci na šířku.

### Snadné nastavení

Model EB-Z9900W společně s flexibilním úhlem instalace a posunem objektivu pro umístění na střed zahrnuje mnoho možností kalibrace jako například funkci Edge Blending, testovací obrazce a funkci Super Resolution společnosti Epson.

### Možnosti připojení

Model EB-Z9900W zahrnuje připojení HDBaseT, které umožňuje až pět připojení současně. Zahrnuto je také volitelné připojení Wi-Fi, které poskytuje další flexibilitu.

### Možnost krátké projekční vzdálenosti

Skvělé zprávy pro auditoria a přednáškové sály – nový a exkluzivní objektiv LU02 s krátkou projekční vzdáleností umožňuje umístění tohoto projektoru blíže k obrazovce.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoký jas**  
Jas 9 200 lumenů
- **Flexibilní**  
Výběr z různých úhlů instalace
- **Technologie 3LCD**  
Zářivé barvy a jasný obraz
- **Možnosti připojení**  
HDBaseT a volitelná možnost připojení Wi-Fi
- **Projekce na výšku**  
Když se zobrazení na šířku nehodí



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### OPTIKA

Lens shift	Motorizované - Vertikální $\pm$ 60 %, horizontální $\pm$ 18 %
Projekční poměr	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,61
Úhlopříčka promítaného obrazu	60 palce - 500 palce
Projekční vzdálenost - Wide	2 m - 17,2 m
Projekční vzdálenost - Tele	3,3 m - 27,8 m
Clonové číslo projekčního objektivu	1,65 - 2,51
Ohnisková vzdálenost	36 mm - 57,5 mm
Ostření	Motorizované

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	1,03 palec s C2 Fine

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	9.200 lumeny-7.100 lumeny (ekonomický)
Bílý světelný výstup	9.200 lumeny - 7.100 lumeny (ekonomický)
Barevný světelný výstup v orientaci na výšku	8.100 lm
Bílý světelný výstup v orientaci na výšku	8.100 lm
Rozlišení	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastní poměr	15.000 : 1
Lampa	380 W, 2.000 h Životnost, 4.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Lampa (režim na výšku)	304 W, 1.000 Hodiny Durability
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: $\pm$ 30 °, Manuální horizontální $\pm$ 30 °

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB 1.1 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup, VGA výstup, DVI vstup, HDMI vstup, Kompozitní vstup, Komponentní vstup, BNC vstup (6x), S-Video vstup, HDBaseT
----------	---

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Otvor pro bezpečnostní kabel
------------	--

### OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců U dodavatele nebo 20.000 h, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Optional warranty extension available
--------	--

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H609040
Čárový kód	8715946541266
Rozměry individuálního balení	657 x 903 x 364 mm
Hmotnost kartónové krabice	33,99 Kg
Země původu	Více zemí původu
Velikost palety	4 ks (1 x 4)

## EB-Z9900W

### OBSAH DODÁVKY

- Počítačový kabel
- Svorka pro kabel HDMI
- Napájecí kabel
- Dálkové ovládání vč. baterií
- Sada uživatelských příruček

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Lamp - ELPLP82 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx (x2) V13H010L82
- Lamp - ELPLP81 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx V13H010L81
- 3D Polarizer - ELPLP01 - G6xxx / 48/4950 / Z9/11xxx / Z1000xU V12H618A01
- Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n V12H418P13
- Ceiling Mount Low Ceiling (EB-Z8xxx serie) V12H003B25
- Ceiling Mount High Ceiling (EB-Z8xxx serie) V12H003B26
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01 V12H547040
- Passive 3D Glasses for Child (x5) - ELPGS02B V12H541B10
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09 V12H005M09

### OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU02 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx ST Off Axis V12H004U02
- Long-Throw Zoom Lens (EB-Z8xxx serie) V12H004L07
- Middle-Throw Zoom Lens 1 (EB-Z8xxx serie) V12H004M06
- Middle-Throw Zoom Lens 2 (EB-Z8xxx serie) V12H004M07
- Rear Projection Wide Lens (EB-Z8xxx serie) V12H004R04
- Wide Zoom Lens (EB-Z8xxx serie) V12H004W04

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavíčkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technical Hotline: +420 246037281  
Infolinka: 800 142 052  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. V porovnání s předními DLP projektor s jedním čipem z oblasti podnikání a vzdělávání na základě dat NPD z období mezi červencem 2011 a červnem 2012. Barevný jas (barevný světelný výstup) měřen v souladu s IDMS 15.4. Barevný jas se mění v závislosti na konkrétních podmínkách používání. Další informace najdete na webových stránkách [www.epson.cz/CLO](http://www.epson.cz/CLO).

**PEAK CONFERENCE** **EPSON**<sup>®</sup>  
www.PeakConference.com