

**ระดับใหม่ของความสว่าง**  
**สัมผัสสีสัมผัสที่สวยสมจริง**



โปรเจคเตอร์รุ่น B-35 เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมใช้ในงานด้านการศึกษา หรือ ธุรกิจของคุณ และราคาไม่แพง โปรเจคเตอร์รุ่น B-35 นี้ สามารถฉายภาพที่น่าประทับใจ แสดงสีสันเต็มอิ่ม เต็มความสว่างสูงถึง 3500 Ansi มาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลายเช่น สามารถแสดงสัญญาณภาพ ในระดับ XGA นอกจากนี้ อายุการใช้งานของหลอดภาพยาวนานและราคาการบำรุงรักษาต่ำ ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานได้อย่างราบรื่นและเพิ่มความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

## SPECIFICATIONS

## Professional

### รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

### B 35



|                            |   |
|----------------------------|---|
| เทคโนโลยีการฉายภาพ         | Liquid Crystal Display Panel  |
| ขนาดเลนส์                  | 0.63" TFT active matrix type, 3 panels  |
| ค่าความสว่าง               | 3500 Ansi Lumens  |
| ความละเอียดปกติ            | XGA (1024x768)  |
| อัตราส่วนความคมชัด         | 15,000:1 (with IRIS and ECO)  |
| เลนส์ฉายภาพ                | F = 2.1 ~ 2.25, Optical Zoom 1.2 x,<br>f = 19.109 ~ 22.936 mm.                                |
| ซูมแบบดิจิทัล              | Digital Zoom 33 Step  |
| ระยะการฉายภาพ              | (30" - 300") 0.887 M - 9.077 M  |
| อัตราส่วนการฉายภาพ         | 4:3 (Standard) / 16:9 (Compatible)  |
| การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต     | V Keystone +/- 30°, 60 Step   |
| การเชื่อมต่อ               |   |
| - Computer (Input)         | VGA x 1 Port  |
| - Computer (Output)        | VGA x 1 Port  |
| - Component YCbCr          | none  |
| - C-Video                  | C-Video x 1   |
| - S-Video (Input)          | S-Video x 1 (share to VGA in)   |
| - Mini Jack audio (Input)  | none  |
| - Mini Jack audio (Output) | none  |
| - Audio L/R (Input)        | none  |
| - RS232                    | D-sub 9 pin x 1   |
| - RJ45                     | none  |
| - HDMI                     | x 1   |
| - USB Type A               | none  |
| - USB Type B               | none  |
| - Wireless Support         | none  |
| ลำโพงภายในตัวเครื่อง       | none  |
| หลอดไฟ                     | 218 Watt  |
| อายุการใช้งานหลอดไฟ        | 4000hrs (Normal) / 10000 hrs (Economic)   |
| รองรับความละเอียดของภาพ    | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, Mac   |
| รองรับสัญญาณวิดีโอ         | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p,<br>576i, 576p, 720p, 1035i, and 1080i, 1080P |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน       | 270 Watt  |
| แรงดันแหล่งจ่ายไฟ          | 100~240V AC @ 50~60 HZ  |
| รองรับสัญญาณความถี่        | H=15-100 KHz. , V=48-85 Hz.   |
| ขนาดสัดส่วน                | 340mm X 251mm X 95mm  |
| น้ำหนัก                    | 3.05 kg.  |
| การรับประกัน               | 2 years, Lamp warranty 1 year or 1,000 hrs which  |

### Standard Accessories

User Manual (CD), Power Cord,  
Remote Control & battery, VGA Cable,  
Lens Cover With String, Warranty Card,  
Qualified card, Drying agent

### Projection Chart

| Image Size<br>Diagonal distance<br>(inch) | 4:3                   |                       |            | 16:9                  |                       |            |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|   | Min zoom-<br>Wide (m) | Max zoom-<br>Tele (m) | Height (m) | Min zoom-<br>Wide (m) | Max zoom-<br>Tele (m) | Height (m) |
| 30"                                       | 0.9                   | 1.1                   | 0.065      | 1.0                   | 1.2                   | 0.029      |
| 40"                                       | 1.2                   | 1.4                   | 0.087      | 1.3                   | 1.6                   | 0.038      |
| 50"                                       | 1.5                   | 1.8                   | 0.109      | 1.6                   | 2.0                   | 0.048      |
| 60"                                       | 1.8                   | 2.2                   | 0.131      | 2.0                   | 2.4                   | 0.058      |
| 70"                                       | 2.1                   | 2.5                   | 0.152      | 2.3                   | 2.8                   | 0.067      |
| 80"                                       | 2.4                   | 2.9                   | 0.174      | 2.6                   | 3.1                   | 0.077      |
| 90"                                       | 2.7                   | 3.3                   | 0.196      | 3.0                   | 3.5                   | 0.087      |
| 100"                                      | 3.0                   | 3.6                   | 0.218      | 3.3                   | 3.9                   | 0.096      |
| 120"                                      | 3.6                   | 4.3                   | 0.261      | 3.9                   | 4.7                   | 0.115      |
| 150"                                      | 4.5                   | 5.4                   | 0.327      | 4.9                   | 5.9                   | 0.144      |
| 200"                                      | 6.0                   | 7.3                   | 0.435      | 6.6                   | 7.9                   | 0.192      |
| 250"                                      | 7.6                   | 9.1                   | 0.544      | 8.2                   | 9.9                   | 0.240      |
| 300"                                      | 9.1                   | 10.9                  | 0.653      | 9.9                   | 11.9                  | 0.288      |

| Image Size<br>Diagonal distance<br>(inch) | 16:10                 |                       |            |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|
|   | Min zoom-<br>Wide (m) | Max zoom-<br>Tele (m) | Height (m) |
| 30"                                       | 0.9                   | 1.1                   | 0.009      |
| 40"                                       | 1.3                   | 1.5                   | 0.012      |
| 50"                                       | 1.6                   | 1.9                   | 0.015      |
| 60"                                       | 1.9                   | 2.3                   | 0.018      |
| 70"                                       | 2.2                   | 2.7                   | 0.021      |
| 80"                                       | 2.5                   | 3.1                   | 0.024      |
| 90"                                       | 2.9                   | 3.5                   | 0.027      |
| 100"                                      | 3.2                   | 3.8                   | 0.030      |
| 120"                                      | 3.8                   | 4.6                   | 0.036      |
| 150"                                      | 4.8                   | 5.8                   | 0.044      |
| 200"                                      | 6.4                   | 7.7                   | 0.059      |
| 250"                                      | 8.0                   | 9.6                   | 0.074      |
| 300"                                      | 9.6                   | 11.6                  | 0.089      |

\* Feature and Specifications are subject to change without notice.