

ระดับใหม่ของความสว่าง
สัมผัสสีสัมผัสที่สวยสมจริง



โปรเจคเตอร์รุ่น B-40W เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมใช้ในงานด้านการศึกษา หรือ ธุรกิจของคุณ และราคาไม่แพง โปรเจคเตอร์รุ่น B-40W นี้ สามารถฉายภาพที่น่าประทับใจ แสดงสีสัมผัสเต็มอิ่ม เต็มความสว่างสูงถึง 4000 Ansi มาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลายเช่น สามารถแสดงสัญญาณภาพและเสียง ในระดับ WXGA โดยใช้เพียงสาย LAN ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการติดตั้งได้มากกว่า และ ระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wi-Fi นอกจากนี้ อายุการใช้งานของหลอดภาพยาวนานและราคาการบำรุงรักษาต่ำ ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานได้อย่างราบรื่นและเพิ่มความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น


คุณลักษณะเด่น

การเชื่อมต่อที่หลากหลาย

- 3LCD Technology
- Direct Power on/off
- Auto Keystone and Full correction Adjustment
- Full Port with 2 HDMI
- High Contrast 15,000:1 (with IRIS and ECO)
- USB Memory Display
- Printer Cable can use with GYGAR Projector
- Network Cable can use with GYGAR Projector
- 1 PC to many Multi GYGAR Projector
- Multi 4 PC to 1 GYGAR Projector
- Wireless Support



ฟังก์ชันการเชื่อมต่อที่ทันสมัย ด้วยอินเตอร์เฟสที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อได้หลายวิธี อาทิเช่น HDMI, USB, LAN, CABLE PRINTER, และ SMART PHONE



SPECIFICATIONS

Professional



Features

1. 3LCD Technology
2. Direct Power on/off
3. Auto Keystone and Full correction Adjustment
4. Full Port with 2 HDMI
5. High Contrast 15,000:1 (with IRIS and ECO)
6. USB Memory Display
7. Printer Cable can use with GYGAR Projector
8. Network Cable can use with GYGAR Projector
9. Multi 4 PC to 1 GYGAR Projector
10. Wireless Support
11. 1 PC to many Multi GYGAR Projector

Remote Control (Card Type)

Speaker Stereo 10 Watt

Standard Accessories

User Manual (CD), Power Cord, Remote Control & battery, VGA Cable, Lens Cover With String, Warranty Card, Qualified card, Drying agent

Projection Chart

| Image Size Diagonal distance (inch) | 4:3 | | | 16:9 | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | Min zoom- Wide (m) | Max zoom -Tele (m) | Height (m) | Min zoom- Wide (m) | Max zoom -Tele (m) | Height (m) |
| 30" | 0.9 | 1.1 | 0.065 | 1.0 | 1.2 | 0.029 |
| 40" | 1.2 | 1.4 | 0.087 | 1.3 | 1.6 | 0.038 |
| 50" | 1.5 | 1.8 | 0.109 | 1.6 | 2.0 | 0.048 |
| 60" | 1.8 | 2.2 | 0.131 | 2.0 | 2.4 | 0.058 |
| 70" | 2.1 | 2.5 | 0.152 | 2.3 | 2.8 | 0.067 |
| 80" | 2.4 | 2.9 | 0.174 | 2.6 | 3.1 | 0.077 |
| 90" | 2.7 | 3.2 | 0.196 | 3.0 | 3.5 | 0.087 |
| 100" | 3.0 | 3.6 | 0.218 | 3.3 | 3.9 | 0.096 |
| 120" | 3.6 | 4.3 | 0.261 | 3.9 | 4.7 | 0.115 |
| 150" | 4.5 | 5.4 | 0.327 | 4.9 | 5.9 | 0.144 |
| 200" | 6.0 | 7.3 | 0.435 | 6.6 | 7.9 | 0.192 |
| 250" | 7.6 | 9.1 | 0.544 | 8.2 | 9.9 | 0.240 |
| 300" | 9.1 | 10.9 | 0.653 | 9.9 | 11.9 | 0.288 |

| Image Size Diagonal distance (inch) | 16:10 | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| | Min zoom- Wide (m) | Max zoom -Tele (m) | Height (m) |
| 30" | 0.9 | 1.1 | 0.009 |
| 40" | 1.3 | 1.5 | 0.012 |
| 50" | 1.6 | 1.9 | 0.015 |
| 60" | 1.9 | 2.3 | 0.018 |
| 70" | 2.2 | 2.7 | 0.021 |
| 80" | 2.5 | 3.1 | 0.024 |
| 90" | 2.9 | 3.5 | 0.027 |
| 100" | 3.2 | 3.8 | 0.030 |
| 120" | 3.8 | 4.6 | 0.036 |
| 150" | 4.8 | 5.8 | 0.044 |
| 200" | 6.4 | 7.7 | 0.059 |
| 250" | 8.0 | 9.6 | 0.074 |
| 300" | 9.6 | 11.6 | 0.089 |

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

B - 40W

| | |
|----------------------------|---|
| เทคโนโลยีการฉายภาพ | Liquid Crystal Display Panel |
| ขนาดเลนส์ | 0.63" TFT active matrix type, 3 panels |
| ค่าความสว่าง | 4000 Ansi Lumens |
| ความละเอียดปกติ | WXGA (1280 x 800) |
| อัตราส่วนความคมชัด | 15,000:1 (with IRIS and ECO) |
| เลนส์ฉายภาพ | F = 1.6 ~ 1.76, Optical Zoom 1.2 x, f = 19.158 ~ 23.018 mm. |
| ซูมแบบดิจิทัล | Digital Zoom 33 Step |
| อัตราส่วน Throw Ratio | 70" @ 2.1 M (1.48 - 1.78) (Wide - Tele) |
| ระยะการฉายภาพ | (15" - 300") 0.53 M - 9.099 M |
| อัตราส่วนการฉายภาพ | 4:3 (Standard) / 16:9 (Compatible) |
| การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต | Auto V Keystone / ±30°, H Keystone ±15°, Cornor Keystone ±40° |
| การเชื่อมต่อ | |
| - Computer (Input) | VGA x 2 Port |
| - Computer (Output) | VGA x 1 Port (share to VGA in) |
| - Component YCbCr | YCbCr x 1 (share to VGA in) |
| - C-Video | C-Video x 1 |
| - S-Video (Input) | S-Video x 1 (share to VGA in) |
| - Mini Jack audio (Input) | 3.5 mm Mini plug (stereo) x 1 |
| - Mini Jack audio (Output) | 3.5 mm Mini plug (stereo) x 1 |
| - Audio L/R (Input) | RCA type x 2 |
| - RS232 | D-sub 9 pin x 1 |
| - RJ45 | x 1 (Control and Display from Computer) |
| - HDMI | x 2 (1 is Compatible with MHL) |
| - USB Type A | x 1 (Display Support Picture, .pdf and .avi Movies) |
| - USB Type B | x 1 (Display From Computer) |
| - Wireless Support | (With Wireless Dongle) |
| ลำโพงภายในตัวเครื่อง | 10 Watt |
| หลอดไฟ | 218 Watt |
| อายุการใช้งานหลอดไฟ | 4000hrs (Normal) / 10000 hrs (Economic) |
| รองรับความละเอียดของภาพ | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, Mac |
| รองรับสัญญาณวิดีโอ | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, and 1080i, 1080P |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน | 270 Watt |
| แรงดันแหล่งจ่ายไฟ | 100~240V AC @ 50~60 HZ |
| รองรับสัญญาณความถี่ | H=15-100 KHz. , V=48-85 Hz. |
| ขนาดสัดส่วน | 340mm X 251mm X 95mm |
| น้ำหนัก | 3.1 kg. |
| การรับประกัน | 2 years, Lamp warranty 1 year or 1,000 hrs which |

* Feature and Specifications are subject to change without notice.