

ระดับใหม่ของความสว่าง สัมผัสสีสันที่สวยงามจริง



โปรเจคเตอร์รุ่น B-50 เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมใช้ในงานด้านการศึกษา หรือ ธุรกิจของคุณ และราคาไม่แพง โปรเจคเตอร์รุ่น B-50 นี้ สามารถฉายภาพที่น่าประทับใจ แสดงสีสันเต็มอิ่ม เต็มความสว่างสูงถึง 5000 Ansi มาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น สามารถแสดงสัญญาณภาพและเสียง ในระดับ XGA โดยใช้เพียงสาย LAN ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการติดตั้งได้มากกว่า และ ระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wi-Fi นอกจากนี้ อายุการใช้งานของหลอดภาพยาวนานและราคาการบำรุงรักษาต่ำ ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานได้อย่างราบรื่นและเพิ่มความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น


คุณลักษณะเด่น

- 3LCD Technology
- Direct Power on/off
- Auto Keystone and Full correction Adjustment
- Full Port with 2 HDMI
- High Contrast 15,000:1 (with IRIS and ECO)
- USB Memory Display
- Printer Cable can use with GYGAR Projector
- Network Cable can use with GYGAR Projector
- 1 PC to many Multi GYGAR Projector
- Multi 4 PC to 1 GYGAR Projector
- Wireless Support

การเชื่อมต่อที่หลากหลาย



ฟังก์ชันการเชื่อมต่อที่ทันสมัย ด้วยอินเตอร์เฟสที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อได้หลายวิธี อาทิเช่น HDMI, USB, LAN, CABLE PRINTER, และ SMART PHONE



SPECIFICATIONS

Professional



Features

1. 3LCD Technology
2. Direct Power on/off
3. Auto Keystone and Full correction Adjustment
4. Full Port with 2 HDMI
5. High Contrast 15,000:1 (with IRIS and ECO)
6. USB Memory Display
7. Printer Cable can use with GYGAR Projector
8. Network Cable can use with GYGAR Projector
9. Multi 4 PC to 1 GYGAR Projector
10. Wireless Support
11. 1 PC to many Multi GYGAR Projector

Remote Control (Card Type)

Speaker Stereo 10 Watt

Standard Accessories

User Manual (CD), Power Cord,
Remote Control & battery, VGA Cable,
Lens Cover With String, Warranty Card,
Qualified card, Drying agent

Projection Chart

4:3				16:9			
Image Size	Min zoom- Wide (m)	Max zoom- Tele (m)	Height (m)	Min zoom- Wide (m)	Max zoom- Tele (m)	Height (m)	
30"	0.9	1.1	0.065	1.0	1.2	0.029	
40"	1.2	1.4	0.087	1.3	1.6	0.038	
50"	1.5	1.8	0.109	1.6	2.0	0.048	
60"	1.8	2.2	0.131	2.0	2.4	0.058	
70"	2.1	2.5	0.152	2.3	2.8	0.067	
80"	2.4	2.9	0.174	2.6	3.1	0.077	
90"	2.7	3.3	0.196	3.0	3.5	0.087	
100"	3.0	3.6	0.218	3.3	3.9	0.096	
120"	3.6	4.3	0.261	3.9	4.7	0.115	
150"	4.5	5.4	0.327	4.9	5.9	0.144	
200"	6.0	7.3	0.435	6.6	7.9	0.192	
250"	7.6	9.1	0.544	8.2	9.9	0.240	
300"	9.1	10.9	0.653	9.9	11.9	0.288	

16:10			
Image Size	Min zoom- Wide (m)	Max zoom- Tele (m)	Height (m)
30"	0.9	1.1	0.009
40"	1.3	1.5	0.012
50"	1.6	1.9	0.015
60"	1.9	2.3	0.018
70"	2.2	2.7	0.021
80"	2.5	3.1	0.024
90"	2.9	3.5	0.027
100"	3.2	3.8	0.030
120"	3.8	4.6	0.036
150"	4.8	5.8	0.044
200"	6.4	7.7	0.059
250"	8.0	9.6	0.074
300"	9.6	11.6	0.089

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

B 50

เทคโนโลยีการฉายภาพ	Liquid Crystal Display Panel
ขนาดเลนส์	0.63" TFT active matrix type, 3 panels
ค่าความสว่าง	5000 Ansi Lumens
ความละเอียดปกติ	XGA (1024x768)
อัตราส่วนความคมชัด	15,000:1 (with IRIS and ECO)
เลนส์ฉายภาพ	F = 1.6 ~ 1.76, Optical Zoom 1.2 x, f = 19.158 ~ 23.018 mm.
ซูมแบบดิจิทัล	Digital Zoom 33 x
อัตราส่วน Throw Ratio	70" @ 2.1 M (1.48 - 1.78) (Wide - Tele)
ระยะการฉายภาพ	0.88 M - 10.19 M (30" - 300")
อัตราส่วนการฉายภาพ	4:3 (Standard) / 16:9 (Compatible)
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต	Auto V Keystone / ±30°, H Keystone ±15°, Cornor Keystone ±40°
การเชื่อมต่อ	
- Computer (Input)	VGA x 2 Port
- Computer (Output)	VGA x 1 Port (share to VGA in)
- Component YCbCr	YCbCr x 1 (share to VGA in)
- C-Video	C-Video x 1
- S-Video (Input)	S-Video x 1 (share to VGA in)
- Mini Jack audio (Input)	3.5 mm Mini plug (stereo) x 1
- Mini Jack audio (Output)	3.5 mm Mini plug (stereo) x 1
- Audio L/R (Input)	RCA type x 2
- RS232	D-sub 9 pin x 1
- RJ45	x 1 (Control and Display from Computer)
- HDMI	x 2 (1 is Compatible with MHL)
- USB Type A	x 1 (Display Support Picture, .pdf and .avi Movies)
- USB Type B	x 1 (Display From Computer)
- Wireless Support	(With Wireless Dongle)
ลำโพงภายในตัวเครื่อง	10 Watt
หลอดไฟ	218 Watt
อายุการใช้งานหลอดไฟ	4000hrs (Normal) / 10000 hrs (Economic)
รองรับความละเอียดของภาพ	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, Mac
รองรับสัญญาณวิดีโอ	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, and 1080i
การสิ้นเปลืองพลังงาน	270 Watt
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	100~240V AC @ 50~60 HZ
อุณหภูมิการทำงาน	5°C ~ 40°C
ขนาดสัดส่วน	340mm X 251mm X 95mm
น้ำหนัก	3.0 kg.
การรับประกัน	2 years, Lamp warranty 1 year or 1,000 hrs which

* Feature and Specifications are subject to change without notice.