



พลิโคม ระดับความสว่าง
10,000 Ansi lumens
ในราคาสำหรับเราคนไทย

SA 800 Series



การฉายภาพบนพื้นผิวที่โค้งเว้า

การฉายภาพเข้ามุมผนัง



SPECIFICATIONS

Professional

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

SA 800

เทคโนโลยีการฉายภาพ	Liquid Crystal Display Panel
ขนาดเลนส์	0.79" TFT active matrix type, 3 panels
ค่าความสว่าง	10,000 Ansi Lumens
ความละเอียดปกติ	XGA (1024x768)
อัตราส่วนความคมชัด	10,000:1 (with IRIS and ECO)
เลนส์ฉายภาพ	F = 1.8 - 2.6 , Optical Zoom 1.8 x, f = 24.0 - 43.2 mm.
ซูมแบบดิจิทัล	Digital Zoom 15 Step
อัตราส่วน Throw Ratio	100" @ 2.986 M (Wide - Tele)
ระยะการฉายภาพ	(40" - 300") 1.126 M - 13.944 M
การปรับเลนส์เลื่อนขึ้น-ลงและซ้ายขวา	±60% (Vertical) / ±30% (Horizontal) with moterizer
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต	Auto V Keystone / ±30°, H Keystone ±15°, Cornor Keystone ±40°
การเชื่อมต่อ	
- Computer (Input)	VGA x 1 Port
- Computer (Output)	VGA x 1 Port
- Computer DVI-D (with audio in)	DVI x 1 Port and with audio for DVI x 1 Port
- 5BNC (Input)	5BNC x 1 (x 5 Port)
- BNC x 1 C-Video (Input)	BNC x 1 Port
- Audio L/R for BNC x 1 (Input)	RCA tyge x 2 Port
- S-Video (Input)	S-Video x 1 Port
- Audio L/R for S-Video (Input)	RCA type x 2 Port
- Mini Jack audio (Input)	3.5 mm Mini plug (stereo) x 2 Port
- Mini Jack audio (Output)	3.5 mm Mini plug (stereo) x 1 Port
- RS 232	D-sub 9 pin x 1
- RJ 45	x 1 Port (Control From Computer)
- HDMI	x 1 Port (Display From Computer)
- Mini Jack remote (Input-Output)	3.5 mm Mini (For Remote Control) Input x 1 Port, Output x 1 Port
ลำโพงภายในตัวเครื่อง	10 Watt
หลอดไฟ	350 Watt
อายุการใช้งานหลอดไฟ	4000hrs (Normal) / 10000 hrs (Economic)
รองรับความละเอียดของภาพ	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, Mac
รองรับสัญญาณวิดีโอ	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, and 1080i, 1080P
.	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	100~240V AC @ 50~60 HZ
รองรับสัญญาณความถี่	H=15-100 KHz. , V=48-85 Hz.
การรับประกัน	2 years, Lamp warranty 1 year or 1,000 hrs which



Remote Control (Card Type)

Speaker Stereo 10 Watt

Standard Accessories

User Manual (CD), Power Cord,
Remote Control & battery, VGA Cable,
Lens Cover With String, Warranty Card,
Qualified card, Drying agent

Projection Chart

4:3				16:9			
Image Size	Diagonal distance (inch)	Min zoom-Wide (m)	Max zoom-Tele (m)	Height (m)	Min zoom-Wide (m)	Max zoom-Tele (m)	Height (m)
30"	0.9	1.1	0.065	1.0	1.2	0.029	
40"	1.2	1.4	0.087	1.3	1.6	0.038	
50"	1.5	1.8	0.109	1.6	2.0	0.048	
60"	1.8	2.2	0.131	2.0	2.4	0.058	
70"	2.1	2.5	0.152	2.3	2.8	0.067	
80"	2.4	2.9	0.174	2.6	3.1	0.077	
90"	2.7	3.2	0.196	3.0	3.5	0.087	
100"	3.0	3.6	0.218	3.3	3.9	0.096	
120"	3.6	4.3	0.261	3.9	4.7	0.115	
150"	4.5	5.4	0.327	4.9	5.9	0.144	
200"	6.0	7.3	0.435	6.6	7.9	0.192	
250"	7.6	9.1	0.544	8.2	9.9	0.240	
300"	9.1	10.9	0.653	9.9	11.9	0.288	

16:10			
Image Size	Diagonal distance (inch)	Min zoom-Wide (m)	Max zoom-Tele (m)
30"	0.9	1.1	0.009
40"	1.3	1.5	0.012
50"	1.6	1.9	0.015
60"	1.9	2.3	0.018
70"	2.2	2.7	0.021
80"	2.5	3.1	0.024
90"	2.9	3.5	0.027
100"	3.2	3.8	0.030
120"	3.8	4.6	0.036
150"	4.8	5.8	0.044
200"	6.4	7.7	0.059
250"	8.0	9.6	0.074
300"	9.6	11.6	0.089

* Feature and Specifications are subject to change without notice.